

Modelo SubWoofers 8 Pulgadas ACTIVO



Frentes de tela desmontables OPCIONAL

### Características

Características:

Woofer 8 pulgadas cono Polipropileno de alta calidad ala de foam - Control de volumen

Fabricado en MDF - Material acústico interno

Acabado Negro satinado semi texturado - Pies de Goma

Cortes de frecuencia 120Hz - Potencia 140w musical 70w rms

SNR (dB): 102 - THD + N @ 1 kHz: 0.1%

Nivel de entrada 600mv pp / 180mv rms max - 100Hz


Protección contra sobre temperatura

Rango de frecuencia del amplificador clase D 14 - 22Khz

Dimensiones 32cm alto x 30cm frente x 34cm profundo ((+1.5cm pies de goma)

Conexión 220v (incluye cable de 220v - no incluye cable RCA)

Entrada de línea auxiliar por conector RCA



Modelo SubWoofer 10 Pulgadas ACTIVO



### Características

Características:  
Woofer 10 pulgadas cono Polipropileno de alta calidad ala de foam - Control de volumen  
Fabricado en MDF - Material acústico interno  
Acabado Negro satinado semi texturado - Pies de Goma  
Cortes de frecuencia 120Hz - Potencia 140w musical 70w rms  
SNR (dB): 102 - THD + N @ 1 kHz: 0.1%  
Nivel de entrada 600mv pp / 180mv rms max - 100Hz  
Protección contra sobre temperatura  
Rango de frecuencia del amplificador clase D 14 - 22Khz  
Dimensiones 38cm alto x 35cm frente x 36cm de profundo (+1.5cm pies de goma)  
Conexión 220v (incluye cable de 220v - no incluye cable RCA)  
Entrada de línea auxiliar por conector RCA

Frentes de tela desmontables OPCIONAL




Modelo SubWoofer 12 Pulgadas ACTIVO



Características

Características:  
Woofer 12 pulgadas cono celulosa ala de foam - Control de volumen  
Fabricado en MDF - Material acústico interno  
Acabado Negro satinado semi texturado - Pies de Goma  
Cortes de frecuencia 120Hz - Potencia 140w musical 70w rms  
SNR (dB): 102 - THD + N @ 1 kHz: 0.1%  
Nivel de entrada 600mv pp / 180mv rms max - 100Hz  
Protección contra sobre temperatura  
Rango de frecuencia del amplificador clase D 14 - 22Khz  
Dimensiones 45cm alto x 40cm frente x 40cm de profundo (+1.5cm pies de goma)  
Conexión 220v (incluye cable de 220v - no incluye cable RCA)  
Entrada de línea auxiliar por conector RCA

Frentes de tela  
desmontables  
OPCIONAL



Modelo SubWoofer 12 Pulgadas ACTIVO

**Características**

Características:  
Woofer 12 pulgadas cono celulosa, ala de foam  
Fabricado en MDF - Material acústico interno  
Acabado Negro satinado semi texturado - Pies de Goma  
Cortes de frecuencia 30Hz - 150Hz Potencia 100w rms  
SNR (dB): 102 - THD + N @ 1 kHz: 0.1%  
Nivel de entrada 500mv pp / 180mv rms max - 100Hz  
Sistema de enfriamiento aluminio por dicipación  
Control de volumen, control corte de frecuencia, control de fase,  
Dimensiones 45cm alto x 40cm frente x 40cm de profundo (+1.5cm pies de goma)  
Conexión 220v (incluye cable 220v) control de encendido automático  
Entrada de línea auxiliar por conector RCA estereo / LFE, entrada de alta potencia

Frentes de tela  
desmontables  
OPCIONAL